

Capteur de qualité de l'air intérieur

La détection de la qualité de l'air permet une analyse précise de la qualité de l'air dans une pièce. Des indicateurs LED fournissent des informations sur l'état en direct, et les données historiques de chaque jour sont automatiquement téléchargées sur le site Web de SmartScan, ce qui permet une analyse graphique. SmartScan Platform 2 uniquement.

- Corps en polycarbonate blanc (RAL9016)
- Contrôle de la température, de l'humidité et du CO₂ tout au long de la journée
- Téléchargement quotidien des données sur le site web de SmartScan (passerelle requise)
- Des voyants LED colorés indiquent l'état de l'appareil
- Peut être fourni monté en usine sur une enseigne de sortie LEXI ou être installé seul sur une paillasse simple.
- (algorithme ABC) Sans entretien dans des environnements normaux. Correction automatique de la ligne de base

Remarques: Disponible prémonté sur une enseigne de sortie LEXI. Suffixe du numéro de catalogue LEXI avec AQS, par exemple WLX17463AQS.



IP40

SMARTSCAN

Gestion de l'éclairage

Système de contrôle de l'éclairage **SmartScan Internal**

Spécification

Indice de protection IP **IP40**

Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Conformité aux normes sans fil SmartScan	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724		

Dimensions

