

## Mini projecteurs LED haute performance

Projecteur compact et élégant, conforme à la norme IP66, doté d'un contrôle optique précis pour les applications d'éclairage vers le haut et vers le bas, de l'éclairage traditionnel à l'éclairage des enseignes et des façades de bâtiments. Convient pour un montage mural ou sur poteau. Disponible en 20 W, 34 W et 42 W avec une efficacité de circuit allant jusqu'à 118,1 LL/CW.

Applications : Chemins piétonniers, façades, architecture, signalisation, parkings et zones d'agrément.

- Options de montage polyvalentes
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: La version SmartScan n'est pas adaptée aux applications d'éclairage indirect.



IP66

IK10

Jusqu'à 118,1 LL/CW

SMARTSCAN

LED PROTECT

## Spécification

Montage	Colonne En Saillie	Indice de protection IP	IP66
Note d'impact	IK10	Indice de vitesse de vent	0,06 m <sup>2</sup>
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

## Éclairage

Optique	Couvercle transparent	Puissance lumineuse	2.835 lm - 5.400 lm
Efficacité	Jusqu'à 118,1 LL/CW		

## Puissance

LED d'alimentation	20 W - 42 W	Puissance du circuit	24 W - 47 W
--------------------	-------------	----------------------	-------------


## Caractéristiques des LED

CRI	70+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	100 K - L90/B10		

## Conformité

Conformité aux normes sans fil SmartScan	EN 300 220-1 V2.4.1/ EN 301 489-3 V1.6.1. Technologie sans fil brevetée Thorlux - GB2575724
--	---

## Dimensions



View the  
range



Illes informations sont correctes à la date du 21 nov. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.